

Caparol Vital Su Bazlı Astar Boya

Suyla incelen, tek bileşenli, hava kurumalı, kolay zımparalanabilen astar boyadır.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü masif kaplama ve ağaç yüzeylerde Caparol Vital Son Kat Boyaya zemin hazırlamak için kullanılır.

İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile en fazla % 15 oranında inceltir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Suyla inceltilmiş astar boya ahşap yüzeye iki kat uygulanır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 10-15 dak. Beklenmelidir. 2-3 saat sonra pürüz zımparası yapılarak isteğe bağlı olarak 2-3 kat daha uygulama yapılabilir. Daha dolgun yüzey elde etmek için fazla kat uygulaması yapılacaksa katlar arasında mutlaka pürüz zımparası yapılmalıdır. 24 saat sonra önce 180 veya 220 daha sonra 400 veya 600 numara zımpara ile zımparalama yapılarak üzerine son kat boya uygulaması yapılır.

KURUMA SÜRESİ (20 °c)

Dokunma kuruması : 1-1,5 saat

Zımpara kuruması : 2-3 saat

SARFIYAT

1 LT Caparol Vital Su Bazlı Astar Boya ile yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak tek katta 10-12 m² alan boyanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında depolama ömrü 1 yıldır. Direkt güneş ışığından ve +5 °C' nin altında depolamadan sakınılmalıdır. (ürün dondurulmamalıdır.)