

Caparol Vital Su Bazlı Son Kat Boya

Suyla incelebilen, tek bileşenli, hava kurumalı, örtücü son kat ipek mat/mat boyadır.

UYGULAMA ALANLARI

Caparol Vital Su bazlı Astar Boya uygulanmış yüzeylere son kat boya olarak uygulanır.

İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile en fazla % 15 oranında inceltir.

UYGULAMA

Üzerine Caparol Vital Su Bazlı Astar boya uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere ince katlar halinde 2-3 kat uygulanır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 10-15 dakika beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma kuruması : 1-1,5 saat
İstif kuruması : 24 saat

SARFIYAT

1 LT Caparol Vital Su Bazlı Son kat boya ile yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak tek katta 10 - 12 m2 alan boyanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında depolama ömrü 1 yıldır. Direkt güneş ışığından ve +5 °C' nin altında depolamadan sakınılmalıdır. (ürün dondurulmamalıdır.)